

Statik Kontaktörler Kullanma Kılavuzu



GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL
SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB Mah. YTÜ İkitelli Teknopark Sok.

No: 1/2B1-2B7-2B8-2B9 Başakşehir / İstanbul

Tel: +90 212 438 80 24

Faks: +90 212 438 80 25

Teknik Destek:

Tel: +90 212 438 61 17

Cep: +90 549 650 50 53

info@gruparge.com

www.gruparge.com

www.enerjitakibi.com

Versiyon 18-1

İÇİNDEKİLER

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI	3
1. SEÇİM TABLOSU	4
2. BAĞLANTI ŞEMASI	5

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI



Cihaz panoya bağlanırken ve panodan sökülürken tüm enerjiyi kesiniz.



Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanınız!



Teknik bir problemle karşılaşıldığında lütfen cihaza müdahalede bulunmayınız ve en kısa sürede teknik servisle iletişime geçiniz.



Yukarıda belirtilen uyarıların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan firmamız ya da yetkili satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.



Cihaz çöpe atılmaz, cihaz toplama merkezlerine (elektronik ve elektronik cihazlar dönüşüm noktaları) teslim edilmelidir. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.



Bu cihazın kurulumu, montajı, devreye alınması ve işletimi, yalnızca yeterli ehliyete sahip kişiler tarafından, güvenlik yönetmeliklerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmalı ve kullanılmalıdır.



Cihaz akım trafolarıyla birlikte çalışır. Akım trafo uçlarını kesinlikle boşa bırakmayınız! Tehlikeli derecede yüksek gerilimler oluşabilir.

1. SEÇİM TABLOSU

STATİK KONTAKTÖR	Nominal Çalışma Gerilimi	Frekans ¹	Bağlanabilen Maksimum Kondansatör Gücü (400 V)	Kullanılabilen Nominal Sigorta Akımı (A) *	Kullanılabilecek Minimum Kablo Kesiti (mm ²)	Azami Kapasitif Yük	Nominal Çalışma Akımı (I _{rms})	Kontrol Gerilimi (V DC)	Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	Boyut (En-Boy- Derinlik)
GK 10.0/C (GA22010)	400 V	50 Hz	10 kVAr	25	4	3 x 3,3 kVAr	16 A	12	(-10 — +55)	167 x 137 x 136
GK 15.0/C (GA22015)	400 V	50 Hz	15 kVAr	40	6	3 x 5 kVAr	25 A	12	(-10 — +55)	161 x 154 x 170
GK 25.0/C (GA22025)	400 V	50 Hz	25 kVAr	63	16	3 x 8,3 kVAr	40 A	12	(-10 — +55)	161 x 154 x 170
GK 50.0/C (GA22050)	400 V	50 Hz	50 kVAr	125	35	3 x 16,6 kVAr	80 A	12	(-10 — +55)	186 x 149 x 280

* Hızlı tip sigorta kullanılmayan statik kontaktörler garanti kapsamına girmemektedir.

2. BAĞLANTI ŞEMASI

